



## RZ PUR Reiniger

speciální čisticí prostředek pro všechny elastické podlahové krytiny a linoleum z výroby opatřené ochrannou vrstvou PU/PUR nebo dodatečně opatřené vrstvou laku RZ Turbo Protect Plus.

### Popis výrobku:

Vysoce účinný speciální čisticí prostředek a čisticí prostředek po ukončení stavebních prací pro všechny pro všechny elastické podlahové krytiny a linoleum z výroby opatřené ochrannou vrstvou PU/PUR nebo dodatečně opatřené vrstvou laku RZ Turbo Protect Plus.



### Ochrana zdraví a životního prostředí:

GISCODE GU 80 – čisticí prostředek pro běžné čištění, dráždivý, obsahující rozpouštědla bez látek vstřebávajících se do pokožky. Nehořlavý. Způsobuje silné poškození zraku. Zamezte dostupnost do dětských rukou. Při práci používejte ochranné krémy na pokožku a ochranné pracovní rukavice/ ochranné brýle. V případě kontaktu s očima okamžitě tyto vypláchněte dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s pokožkou okamžitě postižená místa omyjte vodou a mýdlem. Při práci zajistěte dostatečný větrání místnosti. Dodržujte předpisy pro nakládání s nebezpečnými látkami a bezpečnostní pokyny na etiketě výrobku, údaje bezpečnostního listu, stejně jako informace pro skupinu výrobků Bau-BG, GISCODE GU 80.

### Likvidace odpadu:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždít a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Plastové nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Zaschlé zbytky produktu jsou stavební odpad. Uvedené údaje vycházejí z našich zkušeností a pečlivých výzkumů. Kvalita vaší práce závisí na odborném posouzení stavu stavby a způsobu použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technické poradenství. Pokyny pro zpracování na etiketě je nutno striktně dodržovat.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají předchozí technické listy svoji platnost.

### Technická data:

Nádobu:	PE-lahev
Velikost balení:	800 ml
Skladovatelnost:	5 let
Vydatnost:	800 m <sup>2</sup>
Pochozí:	po zaschnutí
Teplota pro zpracování:	18-25 °C
PH-hodnota:	8
GISCODE: GU	80

### Použití:

► pro všechny elastické podlahové krytiny a linoleum z výroby opatřené ochrannou vrstvou PU/PUR nebo dodatečně opatřené vrstvou laku RZ Turbo Protect Plus.

### Důležitá upozornění:

- Bezpodmínečně chraňte před mrazem nebo velkému kolísání teplot. Načaté balení opět dobře uzavřete.
- Pravidelné běžné čištění zlepšuje vzhled a prodlužuje životnost ochranné PU/PUR vrstvy.

### Výhody výrobku/vlastnosti:

- snižuje skluznost
- vysoká účinnost rozpouštění nečistot
- nezanechává šmouhy

### Příprava:

Volné nečistoty nebo mírné znečištění smeteme, případně vysajeme vysavačem. Hrubé nečistoty nejprve důkladně odstraníme.

### Použití:

- RZ PUR Reiniger ředíme s vodou v poměru 1:200, v případě silně ulpělých nečistot použijeme silně koncentrovaný prostředek a to až do ředění s vodou v poměru 1:1.
- Plochy vytíráme mopem z mikrovláken.
- Zbytkovou vlhkost necháme vyschnout.
- Není třeba následné vytírání.

