



RZ 151 Turbo Aktiv Grundreiniger

Speciální, vysoce aktivní čisticí prostředek k odstraňování mnohaletých navrstvených vrstev ošetrovacích prostředků

Popis výrobku:

Speciální, vysoce aktivní čisticí prostředek na polymerní bázi pro odstraňování více vrstev a zastaralých ochranných filmů, které vytvořily ochranné prostředky a které nejdou běžnými základními čisticími prostředky odstranit, nebo pouze částečně.



Technická data:

| | |
|------------------------|--------------------|
| druh obalu | PE-kanystř |
| velikost balení | 10 l |
| skladovatelnost | 5 let |
| vydatnost | 175 m ² |
| teplota pro zpracování | 18 – 25 °C |
| pH | 9 |
| GISCODE | GG 60 |

Vhodný pro:

- ▶ PVC, CV, linoleum, polyolefinové a kaučukové podlahoviny
- ▶ přírodní a umělý kámen
- ▶ na všechny krytiny opatřené z výroby nebo dodatečně PUR povrstvením

Důležitá upozornění:

- ▶ V případě PUR povrstvením z výroby nebo dodatečně provedeným a při nejasně definovaném druhu podlahové krytiny je před použitím tohoto výrobku nutno provést zkoušku na materiálovou odolnost
- ▶ Za neodborně provedené použití a s tím spojené následné poškození nepřebíráme zodpovědnost

Výhody výrobku/ vlastnosti:

- ▶ rychle odstraňuje staré vrstvy, které běžnými základními čisticími prostředky nelze odstranit, nebo jenom nedostatečně
- ▶ vysoká rozpouštěcí síla, vysoký výkon, efektivní účinek
- ▶ použitelný na všechny druhy elastických podlahovin

Příprava:

Plochu k čištění nejprve řádně zameteme nebo vysajeme od prachu a volných nečistot, abychom při vytírání podlahovinu případně nepoškrábali.

Použití:

RZ 151 Turbo Aktiv Grundreiniger zředíme s čistou vodou v poměru 1:1 až 1:3 a sytě nanese na podlahu. Necháme působit přibližně 15 – 30 minut. Nenechte čisticí prostředek na podlaze zaschnout! Citlivé stavební prvky, nábytek, dveře, dveřní rámy před vlastním čištěním nejprve oblepíme nebo jinak zakryjeme, abychom zabránili jejich zastříkání čisticí lázní. Následně jednodotoučovým strojem a vhodným padem (v případě velmi strukturovaných podlahových krytin, nebo krytin s nopyky použijeme kartáč), případně přidáním vody čistíme do kříže, znečištěnou čisticí lázeň jímáme vysavačem pro mokré vysávání a důkladně a vydatně neutralizujeme vyčištěnou podlahu čistou vodou. Tip: mimořádně efektivní je čištění pomocí jednodotoučového stroje s novým padem.

Ochrana práce a životního prostředí:

GISCODE GG 60 – čisticí prostředek, dráždivý, obsahující rozpouštědla s pro pokožku nebezpečnými látkami. Způsobuje podráždění pokožky. Způsobuje těžké poškození zraku. Nesmí přijít do rukou dětí. Při práci používejte ochranné krémy na pokožku a ochranné pracovní rukavice, ochranné brýle. Vyvarujte se potřísnění pokožky nebo očí. V případě zasažení zraku oči okamžitě důkladně proplachujte vodou a vyhledejte lékaře. V případě zasažení pokožky tuto okamžitě důkladně omyjte vodou a mýdlem. Při práci doporučujeme v místnosti dostatečně větrat. Dodržuje předpisy a nařízení o bezpečnosti práce, informace bezpečnostního listu výrobku, informace uvedené na etiketě a další bezpečnostní předpisy a nařízení. GISCODE GG 60.

Likvidace odpadu:

Nevylévat do kanalizace, do spodních ani povrchových vod či půdy. Obaly beze zbytků likvidujte na příslušných, tomu určených sběrných místech jako recyklační obal.

02.2017/VK

